

NAPLANA Emulze na údržbu Kat. č. 2085

Vlastnosti

NAPLANA je emulze vyráběná z přírodních surovin pro základní údržbu a péči o lakované, voskované a olejované podlahy ze dřeva, povrchy nábytku atd. proti špíně a mechanickému opotřebením. Může se použít i pro hladkou kůži a jiné povrchy. Po krátké době schnutí vytváří bez leštění polepšující povrch. Ošetřený povrch se obnoví a získává opět difúzní a špínu odpuzující schopnost. Na hladkém kamenném povrchu používejte NAPLANA jenom šetrně. Ani při dlouhodobém použití a při správném pracovním postupu nevzniká na povrchu nepříjemný, těžce odstranitelný voskový film. Pravidelnou péčí se zřetelně prodlužuje životnost podlahy. NAPLANA se může po nátěru ještě dále leštit.

Obsažené látky

Voda, estery karnubového vosku, alkoholestery mastných kyselin, levandulový olej, bergamotová silice (obsahuje limonen).

Pracovní postup

Nové podlahy se po prvním čištění pomocí NA-CASA 4010 (nejdříve 4 týdny po dokončení podlahy) ošetří ředěným roztokem NAPLANA 2085 (3 - 5 uzávěrových víček = 75 - 125 ml na 5 litrů vlažné vody). Rostok rovnoměrně naneste na podlahu v tenké vrstvě savým a měkkým hadrem bez chlupů nebo mopem. Další interval údržby záleží na způsobu namáhání povrchu. Na kůži a jiné povrchy se NAPLANA může používat i koncentrovanější až úplně neředěná.

Pozor! Naleštěné podlahy jsou kluzké. Proveďte zkušební nátěr a případně založte zkušební plochu. Povrch se před každým nánosem NAPLANA musí důkladně vyčistit, NAPLANA se nesmí předávkovat, jinak dochází k tvorbě pruhů a nebezpečí uklouznutí!

Čištění pracovního nářadí

Okamžitě po ukončení práce vyčistit vodou případně s přísadou mýdla.

Skladování

V chladu a suchu v dobře uzavřené nádobě. Chraňte před mrazem.

Balení

1 l / 5 l / 20 l PE nádoba.

Bezpečnostní upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevylévejte ve větším množství do odpadní vody.

Likvidace

Větší množství zbytků se likviduje dle místních zákonných předpisů. Menší zbytky se mohou vylít do odpadní vody. Vyprázdněné a vyčištěné nádoby se likvidují dle místních předpisů zákona!

GISCODE: GE 10 / emulze/disperze

Kód dle katalogu odpadů: 20 01 30

Údaje a upozornění Technického listu jsou zavazující. V případě, že se od těchto předpisů musíte odchýlit, kontaktujte předem technické oddělení firmy BIOFA. Všeobecné stavebně technické předpisy je nutné dodržovat. Vydáním tohoto Technického listu ztrácejí všechny dřívější údaje svou platnost.